



**PETRONAS**

## DATOS TECNICOS

**ARBOR MTF 10W-30**

**CÓDIGO DE PRODUCTOS: 3657**

### USO

Lubricante multifuncional UTTO específico para transmisiones, sistemas hidráulicos, frenos en baño de aceite de tractores, maquinaria agrícola y maquinaria de construcción.

### ESPECIFICACIONES

SAE 10W-30, API GL 4, SDFG OT-1891, ZF TE-ML 03 E, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 17E, ZF TE-ML 21F, ALLISON C4 Performance, CAT TO-2 Performance, DENISON HF-0/HF-1/HF-2 Performance, JD J20C Performance, MF M1135,M1110,M1141,M1145,M1143,M1127A/B,M1129A Performance

### ANÁLISIS

ANÁLISIS	MÉTODO	UNIDADES DE MEDIDA	VALOR TÍPICO
APARIENCIA	VISUAL	--	B. & C.
COLOR	VISUAL	--	L3
DENSIDAD A 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0,885
VISCOSIDAD A 100°C	ASTM D 445	cSt	9,5
INDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D 2270	--	147
VISCOSIDAD A -25°C	ASTM D 5293	cPs	6000
Pto. DE INFLAMACIÓN	ASTM D 92	°C	210
Pto. DE CONGELACIÓN	ASTM D 97	°C	<-40
ESPUMA A 24°C	ASTM D 892	cc/s	10

Los valores citados no son específicos y están sujetos a tolerancias normales de producción.

DESARROLLO DE PRODUCTOS

12/2018