



# TRX MULTITRACTOR 15W 40

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA-DATA SHEET

***Aceite multifuncional multigrado para tractores y máquinas agrícolas. S.T.O.U.***

**TRX MULTITRACTOR 15W 40** es un aceite formulado con bases minerales apto para todas las funciones de órganos mecánicos como fluidos hidráulicos, aceite de motor, aceite de transmisiones, ATF y frenos sumergidos

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• API CE/SF GL-4</li><li>• JOHN DEERE J27</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• ZF TE-ML 06B/07B</li><li>• ALLISON C-4</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• FORD M2C 159B/C</li><li>• CATERPILLAR TO-2</li><li>• MASSEY FERGUSON M-1139</li></ul> |
|---|--|---|

## PROPIEDADES

- Aceite de alta estabilidad .
- Estabilidad a altas y bajas temperaturas facilitando el arranque en la bomba de aceite.
- Excelente capacidad de proveer un muy eficiente control respecto a las condiciones de limpieza de pistones.
- Dispersantes bajos en cenizas.
- Control de la oxidación.
- Excelente capacidad anti-desgaste.
- Altos períodos de drenaje.

## APLICACIONES

- Todo tipo de tractores y maquinaria agrícola para la lubricación de los motores, transmisiones mecánicas, circuitos hidráulicos, direcciones automáticas, frenos sumergidos.
- Evita ruidos de los frenos sumergidos en servicios severos

## DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	TRX MULTITRACTOR 15W 40	MÉTODOS
Código de producto	100153031	--
Aspecto	Líquido marrón	ILS-14
Densidad a 15 °C, kg/lit	0,89	ASTM D-4052
Viscosidad SAE	10W 40	SAE J300
Viscosidad alta temperatura 100°C, cst	12,5-16,3	ASTM D 445 (SAE 30 J300)
Índice de viscosidad	142	ASTM D-2270
Punto de inflamación, °C	262	ASTM D-92
TBN, mg/KOH	9,7	ASTM D-2896

## ENVASES DISPONIBLES

IBC 1000 Lt.

Bidón 200 lt.

Garrafa 20 lt.

Caja 4 x 5lt.