

TRX APOLO 20W 50

Aceite de motor multigrado SAE 20W 50

Aceite mineral multigrado apto para motores diésel y gasolina, tanto turboalimentados como de aspiración natural. Está indicado para motores no sujetos a normas ambientales por encima EURO 1, EURO 2 ó EURO 3.

- Mejora las prestaciones del motor.
- Estabilidad térmica.
- Lubricación de todo el sistema motor.
- Dispersantes bajos en cenizas.
- Control de la oxidación.
- Protección antidesgaste elementos de motor.
- Control sobre la formación de depósitos.
- Sellado de las partes del motor.

Aspecto	B y T.	ILS-14
Densidad a 15 °C, gr/cc	0,87	ILS-19
Viscosidad a 100°C. cst	16,3 -21,9	ASTM D 445
Índice de viscosidad	>130	ASTM D-2270
Punto de Congelación, °C	-27	ASTM D-97
TBN, mg KOH/gr	>9	ASTM D-2896

APLICACIÓN

- Turismos con cierto número de kilómetros realizados.
- Vehículo pesado; camiones, maquinaria, obras públicas, etc.
- Camiones ligeros y furgonetas con cierto número de kilómetros realizados.
- Vehículos comerciales.
- Autobuses.

ESPECIFICACIONES DE USO

- API SJ/CH4.
- API SM/CF.

ENVASES DISPONIBLES

IBC 1000
Bidón 185 lt.
Garrafa 20 lt.

Distribuido por:
GOLD INTERNACIONAL, S.L.
y fabricado por: CIF-B08599003
Tlfno.:918171860