

# TRX ATHENA PLUS 5W 30

Aceite de motor 100 % sintético para vehículo pesado. SAE 5W 30.

Aceite con base 100% sintética de alta tecnología apto para motores de servicio pesado. Especialmente desarrollado con contenido BAJO en cenizas sulfatadas y azufre “LowSaps” para mejorar las emisiones de escape de los vehículos. EURO VI

- Mejora las prestaciones del motor.
- Estabilidad a altas y bajas temperaturas.
- Lubricación y refrigeración de todo el sistema motor.
- Detergentes y dispersantes bajos en cenizas.
- Control de la oxidación del lubricante.
- Economizador de combustible.
- Protección anti-desgaste de elementos del motor.
- Control sobre la formación de depósitos.
- Excepcional estabilidad térmica y contra la oxidación.

| Aspecto                  | B y T.   | ILS-14      |
|--------------------------|----------|-------------|
| Densidad a 15 °C, gr/cc  | 0,86     | ILS-19      |
| Viscosidad a 100°C. cst  | 9,3-12,5 | ASTM D 445  |
| Índice de viscosidad     | >140     | ASTM D-2270 |
| Punto de Congelación, °C | <-30     | ASTM D-97   |
| TBN, mg KOH/gr           | >9       | ASTM D-2896 |

## APLICACIÓN

- Vehículo pesado; cabezas tractoras, maquinaria, obras públicas, etc.
- Flotas camiones.
- Furgonetas de transporte.
- Vehículos comerciales.
- Autobuses.

## ESPECIFICACIONES DE USO

- ACEA E6/E7/E9-16
- API CJ-4/CI4+

## NIVEL ALCANZADO

- MB 228.51/228.31
- MAN 3477/3271-6/3677
- MTU Type 3.1
- Renault RLD 3
- DEUTZ DQC III-10
- E-ON+

Distribuido por:  
**GOLD INTERNACIONAL, S.L.**  
 y fabricado por: CIF-B08599003  
 Tlfno.:918171860