



TRX MOTO 10W 40 4T

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA-DATA SHEET

Aceite para motor de motocicletas 4T

TRX MOTO 10W 40 Gama de aceite lubricante para motores de 4 tiempos en motocicletas de última generación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- API SJ.
- JASO MA
- JASO MA-2

PROPIEDADES

- ✓ Excelente para de arranque a baja temperatura (10w 40 y 10W 50).
- ✓ Alta capacidad detergente y dispersante.
- ✓ Características antifricción que mejora los cambios.
- ✓ Capacidad antidesgaste de los elementos de motor como cojinetes de plata, cárter, coronas, válvulas, etc.

APLICACIONES

- ✓ Motores de 4 tiempos multiválvulas en motocicletas.
- ✓ También para los sistemas de cajas de cambio en motocicletas.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	STAROIL 10W40 4T	MÉTODOS
Viscosidad a 100°C, cst	12,5-16,3	ASTM D-445
Índice de viscosidad	>140	ASTM D-2270
Pº de congelación, °C	-34	ASTM D-97
Pº de inflamación, °C	209	ASTM-D-92
TBN, mgr KOH/gr	8	ASTM D-2896

ENVASES DISPONIBLES

IBC 1000 Lt.	Bidón 200 lt.	Garrafa 20 lt.	Caja 4 x 5lt.
--------------	---------------	----------------	---------------